

JUPITER 219/135 3000lm TW DALI GST18/3 IP20 WH Casambi

Art. nr. 8717696146838



Omschrijving

Installatie:
Gemonteerd in verlaagde systeemplafonds of gipsplaten plafonds door middel van schroefveren.

Ontwerp:
Die-Cast aluminium behuizing en ring. De driver bevindt zich in de behuizing.

Optisch:
Geanodiseerde aluminium facet reflector.
LED type: COB

Opties

- Casambi
- Dimbaar 1-10V
- Dimbaar DALI
- Foodmodule
- Noodverlichtingspakket
- Premium White
- Ring in diverse RAL kleuren
- Shop module
- SLM LED
- Tunable White

Specificaties

KENMERK	WAARDE
Artikel	8717696146838
Omschrijving	JUPITER 219/135 3000lm TW DALI GST18/3 IP20 WH Casambi
lm	2974
W	22.1
lm/W	134
K	4000 4000
Ø	219
H	135
ZØ	200
ID	155
Geschikt voor opbouwmontage	nee
Geschikt voor inbouwmontage	ja
Geschikt voor wandmontage	nee
Geschikt voor pendelophanging	nee
Geschikt voor plafondmontage	ja
Geschikt voor truss montage	nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	nee
Geschikt voor stroomrailmontage	nee
Geschikt voor klemmontage	nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	nee
Met bewegingssensor	nee
Met lichtsensor	nee
Met lichtbron	ja
Oppervlak geborsteld	nee

Nom. spanning [V]	220 - 240
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja
Dimbaar CASAMBI	ja
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h]	500000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Max. systeemvermogen [W]	22.1
Kleurtemperatuur [K]	
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	2974
Vermogensfactor	0.9
Hoogte/diepte [mm]	135
Buitendiameter [mm]	219
Inbouwhoogte/diepte [mm]	155
Inbouwdiameter [mm]	200
Aantal polen	5
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	134
Geschild voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Merk	MacBright
Productserie	JUPITER
Producttype	JUPITER 219/135 3000lm TW DALI GST18/3 IP20 WH Casambi
VE	0